



<b>Equipement</b>	LED - Classe d'efficience énergétique A+
<b>Champ d'éclairage à @ 100 cm</b>	Ø 18 cm
<b>Puissance lumineuse @ 100 cm</b>	100 000 lx
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	> 95
<b>température de couleur</b>	3700/4300/4700 K
<b>Appareillage</b>	convertisseur électronique
<b>Tension d'alimentation</b>	100-240 V ; 50-60 Hz
<b>Cordon d'alimentation</b>	3 m fiche 2P+T
<b>Tête du luminaire</b>	polyamide (PA)
<b>Poids (net)</b>	20.0 kg
<b>Puissance absorbée</b>	40 W
<b>Commande</b>	Clavier de commande sur tête de lampe
<b>Compensation d'articulation</b>	ressort
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Accessoire</b>	Poignée stérilisable
<b>Normes</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Particularités</b>	3 nuances de couleur, 4 niveaux de gradation, Optique diamant, Système de bras de haute qualité, poignée stérilisable, sans entretien
<b>Fixation</b>	piètement à roulettes
<b>Indice de protection</b>	IP 20 (43)
<b>N° commande</b>	D15893000 - blanc pur

## Répartition de la lumière

